

MASTER I 800

ASPIRAPOLVERI TRIFASE INDUSTRIALE
THREE-PHASE INDUSTRIAL DRY VACUUM CLEANERS



Caratteristiche tecniche

- Motore a induzione trifase.
- Fusto in acciaio inox.
- Turbina d'aspirazione a quattro stadi con trasmissione a cinghie.
- Doppio filtro in panno e a cartuccia.
- Interruttore d'accensione termico.
- Silenziatore aria in uscita.
- Può essere usato solo come aspirapolvere.
- Carrellato provvisto di maniglione per spostamenti.
- Idoneo per lavori gravosi.

Technical characteristics

- Three-phase induction motor.
- Stainless steel drum.
- Belt-driven four-stage suction turbine with belt drive.
- Double cartridge filter in cloth.
- Thermal ignition switch.
- Air exhaust silencer.
- For use as a dry vacuum cleaner only.
- Trolley fitted with handle for easy movement.
- Suitable for heavy-duty workloads.

SU RICHIESTA - ON REQUEST

STANDARD ø38
I 800



CE

accessories
Pag. 24

Pag. 21



MODEL	MASTER I 800	
 N° motor	1 unit	
 Max power	3.000 watt	
 Power Supply	3-400-50 ph-volt / Hz	
 Suction depression	2.630 mm h2o	
 Air intake	350 M3/h	
 Tank capacity	80 Lt.	
 Accessories	38	

MODEL	MASTER I 800	
 Flexible hose	4,5 lenght mt	
 Electric cable	8 lenght mt	
 Dimensions	660X1020 X71350 mm (LXPXH)	
 Weight	88 kg	
 Pallet	1 pz.	
 Dimensions	1020X630 X1270 mm (LXPXH)	
 Euro	SU RICHIESTA - ON REQUEST	