

SHARK



IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA "Professionali"

COLD WATER HIGH PRESSURE WASHERS "Professional"

Caratteristiche tecniche

- Pompa volumetrica biella manovella con tre pistoni in ceramica
- Testata in ottone
- Valvola By-pass esterna
- Regolazione di pressione
- Motore ad induzione con protezione termica
- Carrellata con dispositivo total-stop ritardato
- Aspirazione detergente in bassa pressione dal serbatoio incorporato
- Manometro

Technical characteristics

- Volumetric pump with connecting rod/crank system and three ceramic pistons
- Brass head
- External By-pass device
- Pressure control device
- Induction motor with thermal protection
- Mounted on a trolley with delayed total-stop device
- Low pressure detergent intake from the built-in tank
- Manometer

OPTIONAL



Pag. 5



MODEL	SHARK 150 T.S.R.	SHARK 200 T.S.R.
N° RPM	1450 rpm	1450 rpm
Max pressure	150/2175 bar/psi	200/2900 bar/psi
Capacity	900 Lt./h	900 Lt./h
Absorbed power	4.000 watt	5.500 watt
Power Supply	3-400 / 50 ph-volt / Hz	3-400 / 50 ph-volt / Hz
Detergent tank	10,5 Lt.	10,5 Lt.

MODEL	SHARK 150 T.S.R.	SHARK 200 T.S.R.
Dimensions	720X460X570 mm (LXPXH)	720X460X570 mm (LXPXH)
Weight	62 kg	70 kg
Pallet	1 pz.	1 pz.
Dimensions	1200X920X X1860 m (LXPXH)	1200X920X X1860 m (LXPXH)
Max. inlet temper	45 °C	45 °C
Euro		

