

TOP GUN



IDROPULTRICI AD ACQUA CALDA "Professionale" HOT WATER HIGH PRESSURE WASHERS "Professional"

Caratteristiche tecniche

- Pompa volumetrica biella-manovella con tre pistoni in ceramica
- Testata in ottone
- Valvola By-pass esterna - Regolazione di pressione
- Interruttore magnetotermico e teleruttore per protezione motore
- Termostato per impostazione temperatura
- Motore asincrono trifase con protezione termica
- Motore pompa e bruciatore indipendenti
- Caldaia verticale a secco con serpentina a doppia spirale ad alto rendimento
- Dispositivo total-stop ritardato
- Pompa gasolio ad ingranaggi
- Telaio carrellato in acciaio
- Aspirazione e regolazione detergente in alta pressione
- Serbatoio gasolio e detergente
- Anticalcare magnetico • Manometro in bagno di glicerina.

Technical characteristics

- Volumetric pump with connecting rod/crank system and three ceramic pistons
- Brass head • External By-pass device
- Pressure control device
- Magneto-thermic and electromagnetic switch and for motor protection
- Ambient thermostat for temperature setting
- Induction motor with thermal protection
- Independent pump and burner
- Dry vertical boiler with steel heating coil
- Delayed total stop device • Diesel oil rod crank pump
- Trolley-mounted steel chase
- High-pressure detergent intake
- Detergent and diesel oil tank
- Thermo-magnetic switch with release coil
- Glycerine coated manometer



Pag. 10

accessories
Pag. 12



MODEL	TOP GUN ECO 150/21	TOP GUN ECO 200/21	TOP GUN ECO 250/21			
N° RPM	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm			
Fuel pressure	150-2.175 bar/psi	200-2.900 bar/psi	250-3.625 bar/psi			
Capacity	1.260 Lt./h	1.260 Lt./h	1.260 Lt./h			
Absorbed power	5.800 watt	7.600 watt	11.000 watt			
Fuel consumption	7,8 kg/h	7,8 kg/h	7,8 kg/h			
Power Supply	3-400 / 50 ph-volt / Hz	3-400 / 50 ph-volt / Hz	3-400 / 50 ph-volt / Hz			
Max outlet temp.	140 °C	140 °C	140 °C			

MODEL	TOP GUN ECO 150/21	TOP GUN ECO 200/21	TOP GUN ECO 250/21			
Detergent tank	10 Lt.	10 Lt.	10 Lt.			
Fuel tank	35 Lt.	35 Lt.	35 Lt.			
Dimensions	1250X850 X1100 mm (LXPXH)	1250X850 X1100 mm (LXPXH)	1250X850 X1100 mm (LXPXH)			
Weight	190 kg	210 kg	215 kg			
Unit	1 pz.	1 pz.	1 pz.			
Euro						