

MOTORE SEM 52

Il MOTORE SEM 52 è un motore per carotatrici diamantate adatto per un utilizzo su colonna e per eseguire fori su materiali quali roccia, calcestruzzo, asfalto e muratura. Il motore è dotato di un rubinetto sferico che permette attraverso l'emissione di acqua, sia il raffreddamento del motore stesso sia la rimozione dei fanghi di risulta. È dotato di tre velocità meccaniche, che consentono all'utilizzatore di effettuare il carotaggio con il numero di giri adeguato al diametro del foro.

MOTOR SEM 52 is a motor for diamond core drilling machines suitable for the use on stand drills and to drill materials like rock, concrete, asphalt, masonry. This motor is fitted with a spherical water tap which allows, through the water emission, both the cooling of the motor itself and the removal of excess sludge. The SEM 52 is fitted with 3 mechanical speeds that allow the user to drill with the appropriate number of revolutions, right for the diameter of the hole.



TABELLA TECNICA Technical Spec

 Tensione nominale: 400 V <i>Nominal voltage: 400 V</i>	 Numero di giri a vuoto (1/min): 140 - 280 - 430 Perforabilità (mm): 320-500 / 160-320 / 110-210 <i>No-load speed (1/min): 140 - 280 - 430</i> <i>Coring capacity (mm): 320-500 / 160-320 / 110-210</i>
 Corrente nominale: 9,5 A <i>Nominal current: 9,5 A</i>	
 Potenza nominale: 5200 W <i>Nominal power: 5200 W</i>	 Ø perforazione su calcestruzzo (mm): 110 - 500 <i>Drill Ø concrete (mm): 110-500</i>
 Potenza utile: 4000 W <i>Power output: 4000 W</i>	 Velocità: 3 meccaniche <i>Speed: 3 mechanical sp</i>
 Frequenza nominale: 50 Hz <i>Nominal frequency: 50 Hz</i>	 Peso: 22,9 Kg <i>Weight: 22,9 Kg</i>
 Attacco: 1" 1/4 UNC <i>Fitting: 1" 1/4 UNC</i>	 Su richiesta è disponibile anche in altre versioni <i>Other types are also available on request</i>

COD.	DESCRIZIONE Description
SEM52	Motore per carotatrice diamantata SEM52