

COFANATURA



DOTAZIONE STANDARD:
 BAT : Batterie avviamento
 MBS : Switch stacca batteria
 PFT : Serbatoio in plastica
 LPT : Bacino raccolta liquidi dispersi
 ETB : Morsettiera di potenza
 SPB8 : Kit Prese
 GCB2 : Interruttore quadripolare
 MOP : Pompa manuale estrazione olio
 OWS : Sensore acqua e olio
 EEG: Regolatore elettronico di giri
 Alternatori MECC ALTE con AVR


 Nuova Centralina Deep Sea 7320 MKII - (ACP)


 Kit Prese


 Copertura Extra Silent


 Basamento con passaggio forche

	MODELLO	POTENZA (kVA)		MOTORE		Quadro di controllo	Dotazioni	CODICE
		LTP	PRP	Marca	Tipo			
CANOPY C30 4700 x 1745 x 2543	GPW650S/FNE	713,7	647,2	Scania	DC16 093A 02 54 [1]	ACP Automatico commutazione rete/gruppo (LTS 1000A)	Standard	BP651T4A002 SY000A0011H
	GPW660V/FS2	723,2	657,9	Volvo EU Stage 2	TWD1644GE	ACP Automatico commutazione rete/gruppo (LTS 1000A)	Standard	BP661TWA002 SY000A0011H
	GPW710S/FNE	778,6	708,5	Scania	DC16 078A 02 43 [1]	ACP Automatico commutazione rete/gruppo (LTS 1250A)	Standard	BP711T4A002 SY000A0011H
	GPW710V/FS2	777,4	707,3	Volvo EU Stage 2	TWD1645GE	ACP Automatico commutazione rete/gruppo (LTS 1250A)	Standard	BP711TWA002 SY000A0011H
	GPW740S/FNE	811,9	738,2	Scania	DC16 078A 02 44 [1]	ACP Automatico commutazione rete/gruppo (LTS 1250A)	Standard	BP741T4A002 SY000A0011H

SUPPLEMENTI (Disponibili solo all'origine)		CODICE
GSB	Skid base zincata, installabile anche come accessori o	
MFT	Serbatoio in metallo Small 650 L Serbatoio in metallo Medium 2000 L	
TWF	Valvola a tre vie	
QFC	Connessioni rapide del carburante	
PHS	Scaldiglia di preriscaldamento	
HDF	Filtro aria heavy-duty	
WSP	Filtro separatore acqua	
DCCX	Colorazione dedicata	
ADI	Interruttore differenziale regolabile	
EAG	Indicatori analogici del motore	
DFS	Interruttore doppia frequenza 50/60Hz	
MPP	Quadro di parallelo modulare - NB sovrapprezzo versione ACP	
CMT	Test di collaudo specifico (interno) in base all'abbinamento, e al funzionamento, dei GE in parallelo	
RGW2	DSE890 MKII DSEWebNet* Gateway - 4G (GSM)/Ethernet + Antenna	
AFP	Pompa automatica rifornimento carburante	

* = con il serbatoio maggiorato variano dimensioni e pesi standard

KIT PRESE SPB8

- 1 x 400V CEE 125A 3P+N+T IP67
- 1 x 400V CEE 63A 3P+N+T IP67
- 1 x 400V CEE 32A 3P+N+T IP67
- 1 x 400V CEE 16A 3P+N+T IP67
- 1 x 230V CEE 16A 2P+T IP67
- 1 x 230V 16A Schuko IP68



BASE ZINCATA - OPZIONALE

