

ROTAZIONE ALT.	 Versione IP23		Alternatori sincroni Robusta struttura con telaio tubolare protettivo Voltmetro Frequenzimetro Protezione magnetica Protezione differenziale Versione IP 44 (protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e contro gli spruzzi d'acqua)		   Robusta struttura con Attacco cardanico con Versione IP 44 Dotazioni		
	MODELLO	Versione (Protezioni)	POTENZA COP (kVA) 400V 230V	TRATTORE KW / rpm	ALTERNATORE rpm	Sistema di regolazione della tensione	CODICE
3000rpm	TG12/3	IP 23	12,0 6,0	22 / 435	3.000	Compound (precisione tensione 5%)	MB12000TZ00
	TG16/3	IP 23	16,0 8,0	29 / 435	3.000	Compound (precisione tensione 5%)	MB16000TZ00
	TG20/3	IP 23	20,0 10,0	37 / 435	3.000	Compound (precisione tensione 5%)	MB20000TZ00
		IP 44	18,0 9,0				MB18000TZ05
	TG25/3	IP 23	25,0 12,0	44 / 435	3.000	Compound (precisione tensione 5%)	MB25000TZ00
1500rpm	TG27/15	IP 23	27,0 11,0	48 / 430	1.500	Elettronico AVR (precis. tens. 1,5%)	MB27100TZ00
		IP 44	27,0 11,0				MB27100TZ01
	TG30/15	IP 23	30,0 12,0	51 / 430	1.500	Elettronico AVR (precis. tens. 1,5%)	MB30000TZ01
		IP 44	27,0 10,8				MB30000TZ03
	TG42/15	IP 23	42,0 14,7	74 / 395	1.500	Elettronico AVR (precis. tens. 0,5%)	MB42000TZ00
	TG48/15	IP 23	48,0 16,7	88 / 395	1.500	Elettronico AVR (precis. tens. 0,5%)	MB48000TZ00
	TG72/15	IP 44	64,8 22,7	118 / 395	1.500	Elettronico AVR (precis. tens. 0,5%)	MB72000TZ00

* Versione IP44 (maggiore protezione penetrazione liquidi e corpi solidi);