

COFANATURA



DOTAZIONE STANDARD (Versione ACP):
 GCB1 : Interruttore 3 poli
 BAT : Batterie
 PFT : Serbatoio in plastica 650 L (C30)
 LPT : Bacino raccolta perdite
 MOP : Pompa manuale estrazione olio
 RLP : Punto di sollevamento sul tetto
 ETB : Morsetteria di potenza
 OWS : Sensore acqua e olio
 EEG: Regolatore di giri elettronico


 Nuova Centralina Deep Sea 7320 MKII - (ACP)


 Protezione parti calde incluso nella versione base


 EXS- Cofanatura Extra Silent


 RLP - Sollevamento sul tetto

	MODELLO	POTENZA (kVA)		MOTORE		Quadro di controllo	Dotazioni	CODICE
		LTP	PRP	Marca	Tipo			
CANOPY C30 4700x1754x2533	GDW715S/FNE	713,2	647,2	Scania	DC16093A0254 [I]	ACP Automatico commutazione rete/gruppo (LTS 1250A)	Standard	BC651T4A001 SY000A0011I
	GDW725V/FS2	723,2	657,9	Volvo	TWD1644GE EU stage 2	ACP Automatico commutazione rete/gruppo (LTS 1250A)	Standard	BC661TWA001 SY000A0011I
	GDW780S/FNE	778,6	708,5	Scania	DC16078A0243 [I]	ACP Automatico commutazione rete/gruppo (LTS 1250A)	Standard	BC711T4A001 SY000A0011I
	GDW780V/FS2	777,4	707,3	Volvo	TWD1645GE EU stage 2	ACP Automatico commutazione rete/gruppo (LTS 1250A)	Standard	BC711TWA001 SY000A0011I
	GDW815S/FNE	811,9	738,2	Scania	DC16078A0244 [I]	ACP Automatico commutazione rete/gruppo (LTS 1250A)	Standard	BC741T4A001 SY000A0011I

	SUPPLEMENTI (Disponibili solo all'origine)	CODICE
MFT	Serbatoio in metallo Small 1000 L	BZ000S000H7
	Serbatoio in metallo Medium 2300 L	BZ000S000HY
	Serbatoio in metallo Large 4500 L	BZ000S000I0
GCB2	Protezione magnetotermica quadripolare (protezione standard di serie tripolare)	BZ000S00075
ADI	Protezione differenziale regolabile (tipo A)	BZ000S0008A
AFP	Pompa automatica rifornimento carburante	BZ000S00072
PHS	Scaldiglia motore	BZ000S00069
MPP	Quadro di parallelo modulare - NB sovrapprezzo versione ACP	BZ000S0007J
CMT	Test di collaudo specifico (interno) in base all'abbinamento, e al funzionamento, dei GE in parallelo	BZ000S00094
WSP	Filtro separatore acqua	BZ000S000D5
TWF	Valvola a tre vie	BZ000S00073
DCCX	Colore personalizzato	BZ000S0000N
QFC	Connessioni rapide del carburante	BZ000S00075
LPT	Bacino raccolta perdite, dotazione STD - da sottrarre se non richiesto	BZ000S0006V
RLP	Punto di sollevamento sul tetto, dotazione STD - da sottrarre se non richiesto	BZ000S00078
OPEN	Versione aperta - Sottrazione rispetto versione cofanata (CANOPY C30) - RES & FEC inclusi, forniti sciolti	
	TELECONTROLLO/TELEGESTIONE (QUADRO ACP DSE 7320 MKII) vedere accessori Pag.32	

[I] = per applicazioni stazionarie, secondo direttiva EU 2004/26 (emendamento 2002/88 EU97/98/EC) applicata a motori da 18 a 560kWm
 * = con il serbatoio maggiorato variano dimensioni e pesi standard riportati a catalogo

