

RD1200

RICEVITORE PER LASER ROTANTE 1200 METRI

- Portata 1.200 metri in combinazione con il laser M18 RLOHV1200, per applicazioni a lunga distanza
- Grazie alla regolazione automatica della pendenza e della corrispondenza verticale e orizzontale, il laser M18 RLOHV1200 si allinea automaticamente al centro del ricevitore
- Schermo di facile lettura, display retroilluminato in mm e pollici sul retro e sul fronte per una chiara visibilità
- 5 impostazioni di regolazione della precisione per predisporre il ricevitore per l'applicazione più specifica, da 0.5 mm a 10 mm
- Progettato per resistere alle condizioni più avverse del cantiere: classificazione IP67, resiste a cadute fino a 2 metri
- Segnale audio e LED per allineamento da distante
- Area di ricezione di 120 mm, per massima leggibilità
- Protezione dalla luce stroboscopica per garantire una lettura accurata e senza sforzo



Precisione (mm)	$\pm 0,5/\pm 1,0/\pm 2,0\pm 3,0/\pm 5,0$
Compatibile con:	M18RLOHV1200, M18RLOH600
Classe protettiva IP	67
Portata con ricevitore (m)	1200
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.41
Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932493207