

M12 FROS2.5-O

LEVIGATRICE PALMARE ROTO ORBITALE 150MM CON ORBITA 2.5 MM M12 FUEL™

- Motore ad alte prestazioni: da 6.400 a 24.000 corse al minuto per una più rapida rimozione del materiale
- Levigatrice con orbita 2.5 mm: perfetta in ambito carrozzeria per applicazione del fondo riempitivo (primer) e della finitura finale
- Rotella laterale regolabile con 8 velocità, per raggiungere la velocità più corretta a seconda delle diverse applicazioni
- Design compatto ed ergonomico per lavorare senza fatica
- Leggerissima: solo 0.95 kg e 1.35 kg con batteria M12™ HIGH OUTPUT™ da 5.0 Ah (M12 HB5)
- Di addio al fastidioso cambio di platorello con le chiavi: cambio senza attrezzi, in meno di 2 secondi, azionando una leva
- Attacco per aspiratore montabile sia sul lato destro che su quello sinistro, per utilizzo per destrimani e mancini
- Platorello universale a velcro per facile sostituzione delle carte abrasive
- Adattatore per aspiratore in dotazione, compatibile con tutti gli aspiratori MILWAUKEE® e con tubi di diametro 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm (1.25", 1.875" e 2.5")
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
- Fino a 10 portiere di auto levigate con una batteria M12M12™ HIGH OUTPUT™ da 5,0 Ah (M12 HB5)



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	3,200 - 12,000
Diametro dell'orbita (mm)	2.5
Dimensione foglio (mm)	150
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	6,400 - 24,000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.4 (M12 HB5)
Equipaggiamento standard	Adattatore universale per aspiratori, aggancio mancino per aspiratori, aggancio destrimane per aspiratori
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa

