

## M18 SIC36 HDR-O

### M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 36 M, TELECAMERA 25 MM HDR

- Il sistema modulare MILWAUKEE® permette di spostare lo Smart Hub su tamburi di differenti lunghezze, in base alle necessità
- La nuova telecamera da 25 mm (High Dynamic Range) garantisce immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Cavo lungo 36 metri, con spessore 9.5 mm
- Sonda integrata per una localizzazione semplice e veloce. Funziona con le frequenze 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz utilizzate dai principali produttori
- Possibilità di tracciare il cavo grazie al localizzatore
- Spallacci per poterla trasportare semplicemente
- Piedini in gomma per poter lavorare in orizzontale
- Tamburo chiuso per un miglior contenimento dei residui e pulizia del furgone
- Inclusi spessori da 75 e 100 mm
- I 12 LED integrati garantiscono un'eccellente illuminazione all'interno della tubazione



**REDLITHIUM™**



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Diametro cavo (mm)           | 9.5        |
| Lunghezza sonda (m)          | 36         |
| Diametro testa camera (mm)   | 25         |
| Risoluzione videocamera (px) | 720        |
| Capacità drenaggio (mm)      | 50-160     |
| Peso (Kg)                    | 12.4       |
| Codice articolo              | 4933493953 |

